

HIFONICS ZEUS

CAR-FIT SERIES

VERSION 1.1




ZSV6.2C



10 ~ 90%



-10 ~ 50°C



SPEZIFIKATIONEN

ZSV6.2C	16,5 cm (6.5") 2-Wege Komponenten-System
RMS Belastbarkeit	90 Watt
Maximale Belastbarkeit	180 Watt
Impedanz Tiefmitteltöner	3 Ω
Membran	Glasfaser Sandwich mit Honeycomb-Struktur
Frequenzweiche Tiefmitteltöner	6 dB/Oktave
Einbautiefe Tiefmitteltöner	36 mm
Hochtöner	25 mm Gewebe-Neodym
Impedanz Hochtöner	4 Ω
Frequenzweiche Hochtöner	12 dB/Oktave
Frequenzbereich	50 - 24000 Hz
Wirkungsgrad	90dB/1W/1m / 95dB/2,83V/1m

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

KOMPATIBILITÄT

Verschiedene Volkswagen, Seat und Škoda Modelle

HiFonics ist in keiner Weise mit den Automobilherstellern, deren Tochtergesellschaften oder zugehörigen Unternehmen verbunden und handelt nicht in ihrem Namen oder mit ihrer Genehmigung.

ENTSORGUNG/ RECYCLING



Falls Sie die Lautsprecher entsorgen müssen, beachten Sie, dass keine elektronischen Geräte im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie die Lautsprecher samt Komponenten in einer geeigneten Recyclinganlage gemäß den örtlichen Abfallbestimmungen. Konsultieren Sie gegebenenfalls Ihre örtliche Behörde oder Ihren Händler.


Mehr Informationen unter www.audiodesign.de/entsorgung

HINWEISE VOR DER INSTALLATION

- Schützen Sie die Lautsprecher vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz.
- Achten Sie bei der Installation und der Befestigung des Soundsystems unbedingt darauf, dass keine Komponenten des Fahrzeugs (Airbags, Sicherheitsgurte, Kabel, Benzintank etc.) beschädigt werden.
- Die Leistung und Zuverlässigkeit des Soundsystems ist von der Qualität des Einbaus abhängig. Lassen Sie die Installation vorzugsweise von einem Einbauspezialisten vornehmen.
- Nutzen Sie falls möglich Dämmmaterial für die Fahrzeugtüren aus dem Fachhandel, um das bestmögliche Klangresultat zu erreichen.

INSTALLATION

1. Entfernen Sie den Griff der Tür und hebeln die Türverkleidung hinter dem Türöffner auf.
2. Hebeln Sie dann die Fensterheberkonsole aus der Armlehne.
3. Lösen Sie alle Schrauben der Türverkleidung.
4. Heben Sie die Türverkleidung zuerst an der unteren Ecke an.
5. Ziehen Sie dann die Türverkleidung zu sich und lösen Sie die dahinter liegenden Klipse.
6. Lösen Sie den Bowdenzug der Türverriegelung und den Stecker der Fensterheberkonsole und entfernen dann die Türverkleidung komplett.
7. Bohren Sie die Nieten des Original-Lautsprechers mit einem geeigneten Bohrer auf und entfernen den Lautsprecherstecker.
8. Ersetzen Sie den Original-Lautsprecher durch den HiFonics-Lautsprecher und stecken daran den Lautsprecherstecker des Fahrzeugs ein. Befestigen Sie dann den HiFonics-Lautsprecher mit den beiliegenden Nieten. Verwenden Sie dafür eine geeignete Nietenzange.
9. Lokalisieren Sie den Original-Hochtöner im Spiegeldreieck oder außen am Armaturenbrett und entfernen dessen Abdeckung.
10. Lösen Sie den Original-Hochtöner und ziehen den Hochtönerstecker ab.
11. Ersetzen Sie den Original-Hochtöner durch den HiFonics-Hochtöner und stecken daran den Hochtönerstecker ein. Verwenden Sie dafür die beiliegende Verlängerung (siehe unten). Falls eine -3 dB Abschwächung des Hochtöners gewünscht ist, lösen Sie die beiden grünen Kabelstecker.
12. Beginnen Sie mit dem Rückbau in umgekehrter Reihenfolge. Vergewissern Sie sich, dass alle Kabelverbindungen wieder hergestellt sind und der Bowdenzug der Tür korrekt eingehängt ist.
13. Wiederholen Sie die Arbeitsschritte auf der anderen Fahrzeugseite.



SPECIFICATIONS

ZSV6.2C	16,5 cm (6.5") 2-Way Component System
RMS Power Rating	90 Watts
Maximum Power Rating	180 Watts
Impedance midrange woofer	3 Ω
Cone	Glass fiber sandwich with honeycomb structure
Crossover midrange woofer	6 dB/Octave
Installation depth midrange woofer	36 mm
Tweeter	25 mm Silk Dome Neodymium
Impedance Tweeter	4 Ω
Crossover tweeter	12 dB/Octave
Frequency range	50 - 24000 Hz
SPL	90dB/1W/1m / 95dB/2,83V/1m

Technical changes and errors reserved

COMPATIBILITY

Various Volkswagen, Seat and Škoda models

HiFonics is in no way affiliated with the car manufacturer or any of its subsidiaries or affiliated companies connected to, or is acting on its behalf or with its authorization.

DISPOSAL/RECYCLING



If you have to dispose the loudspeakers, please note that no electronic devices must be disposed in the household waste. Dispose the loudspeakers at a suitable recycling facility in accordance with local waste regulations. If necessary, consult your local authority or dealer.


More information at www.audiodesign.de/english/disposal

IMPORTANT NOTES PRIOR TO INSTALLATION

- Protect the device from moisture, dust and dirt.
- The performance and reliability of the sound system depends on the quality of the installation. It is best to have the installation carried out by an installation specialist.
- If possible, use insulating material for the vehicle doors from specialist retailers to achieve the best possible sound result.

INSTALLATION

1. Remove the door handle and pry the door panel behind the door opener.
2. Then pry the power window console out of the armrest.
3. Unscrew all screws on the door panel.
4. First lift the door panel at the bottom corner. Then pull the door panel towards you and loosen the clips behind it.
5. Disconnect the door lock Bowden cable and the power window console connector.
6. Remove now the door panel completely.
7. Drill out the rivets of the original speaker with a suitable drill bit and remove the speaker connector.
8. Replace the original speaker with the HiFonics speaker and connect the vehicle's speaker connector to it. Then, secure the HiFonics speaker with the included rivets. Use a suitable rivet gun for this.
9. Locate the original tweeter in the mirror triangle or on the dashboard and remove its cover.
10. Loosen the original tweeter and pull out the tweeter plug.
11. Replace the original tweeter with the HiFonics tweeter and insert the tweeter plug into it using the included extension cable (see below). If a -3 dB attenuation of the tweeter is desired, unplug the two green cable plugs.
12. Start reassembly in reverse order. Make sure that all cable connections have been re-established and that the door's Bowden cable is hooked in correctly.
13. Repeat the steps on the other side of the vehicle.



HIFONICS

ZEUS

CAR-FIT SERIES



Audio Design GmbH
Am Breilingsweg 3 · D-76709 Kronau/Germany
Tel. +49 7253 - 9465-0 · Fax +49 7253 - 946510
www.audiodesign.de - www.hifonics.de

© Audio Design GmbH, All Rights Reserved

